

PORTES
D'APPARTEMENT

Foxeo HiS



POINT FORT
FICHET 



LES BLOCS-PORTE DE LA GAMME FOXEO ONT FAIT L'OBJET D'UNE ÉCO-CONCEPTION, INTÉGRANT L'ENSEMBLE DES PHASES DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT. ILS SONT TOUS FABRIQUÉS SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.


NIVEAUX DE PERFORMANCES

BLOC-PORTE	Certifié A2P BP2	
SERRURE	Certifiée A2P 2 étoiles Certification A2P 3 étoiles en option	
RÉSISTANCE AU FEU	Elz 30 ⁽¹⁾	
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE⁽²⁾	R _w (C; C _{tr}) = 40(-1; -4) dB	
ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE⁽²⁾	2.2 W/m ² .°K	

(1) Avec bâti 2^{ème} monte réhabilitation (2) Sauf avec option balai automatique
Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com

SERRURE

- 5 points de verrouillage :
- 4 pènes basculants à crochets **1**
- 1 double pêne rond central **2**



SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 3 paumelles + 5 pannetons anti-dégondage **3**
- Paumelles réglables en 2 dimensions (hauteur, largeur)



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- **Gamme classique** : Béquille, aileron, cône disponibles en finition laiton poli.
- **Gamme Artis** : Béquille, aileron sur plaque ou rosace, cône, et pommeau central disponibles en finitions chrome velours, platine et diamant noir.
- **Barre de seuil** chromée ou balai automatique.



CLASSIQUE



ARTIS



Béquille sur plaque



Béquille sur rosace



Aileron sur rosace extérieur



Protecteur de cylindre avec rosace extérieur



Pommeau central extérieur

OPTIONS

- **Pommeau central**
- **Cylindre Fichet F3D** : 4 clés + carte de propriété
- **Entrebâilleur manuel** : permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- **Microviseur** chromé
- **Microviseur numérique** Standard ou Premium



POMMEAU
Laiton poli



ENTREBÂILLEUR



MICROVISEUR
Chromé



Standard



Premium

MICROVISEUR NUMÉRIQUE

Le nouveau cylindre breveté 787M constitue une des pièces maîtresses du bloc-porte



Le cylindre est verrouillé par deux bascules en acier et se déverrouille grâce à ses deux aimants situés en bout de clé. Ses garnitures intérieures sont conçues pour empêcher toutes tentatives d'ouverture par crochetage. Une protection en acier traité vient renforcer sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du vantail	66 mm
Bâti	Tôle pliée 20/10 ^e mm 4 modèles : 2 ^{ème} monte réhabilitation, tubulaire, tubulaire 2 ^{ème} monte, à sceller
Blindage	Superposition de couches d'acier, grille, omégas de renfort et de matériaux isolants
Passage libre (largeur)	600 à 1000 mm
Hauteur	1875 à 2300 mm

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

LES FINITIONS DU VANTAIL

TÔLES LAQUÉES DISPONIBLES

*RAL indisponibles avec moulures décoratives extérieures

Ivoire clair 1015	Beige gris 1019	Rouge pourpre 3004	Rouge 3020*	Bleu 5002
Bleu gris 5008	Bleu pigeon 5014	Vert mousse 6005	Vert 6011*	Vert pâle 6021
Gris beige 7006	Gris ardoise 7015	Gris anthracite 7016	Gris noir 7021	Gris terre d'ombre 7022
Gris pierre 7030	Gris clair 7035	Gris fenêtre 7040	Gris trafic A 7042	Brun 8012
Brun sépia 8014	Brun pâle 8025*	Blanc crème 9001	Blanc 9002	Noir foncé 9005
Aluminium blanc 9006	Aluminium gris 9007	Blanc pur 9010		

MOULURES



Modèle 1



Modèle 2



Modèle 3

TÔLES TONS BOIS

Disponibles en version intérieure et extérieure

Acajou clair	Acajou foncé	Chêne clair	Chêne foncé	Hêtre
Teck	Wengué			

PANNEAUX BOIS LISSES

Disponibles en version extérieure uniquement

Acajou clair	Acajou foncé	Aniégré	Chêne clair	Chêne moyen
Bouleau	Wengué			

POINT FORT FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



0 810 820 020

Service 0,06 € / min
+ prix appel

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET



*Étude réalisée du 28 au 29 septembre 2022 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1008 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE - RCS Troyes 412 140 907 - SAS au capital de 227 764 065€.
FOXEO HiS 79409310 12/2023 - Crédits photos : Nord Image - ©GRAPHIK LAB